

# Ausschreibungstext

Pos.:... **TOPATEC PEHD-Fettabscheider NS 5,5-600-P**

nach DIN EN 1825 und DIN 4040-100  
zum Erdeinbau mit integriertem Schlammfang

- **TOPATEC- Teleskopschachtaufsatz aus PEHD**
- **Mit separatem Entsorgungsanschluss**

Abdeckklasse P (PKW-befahrbar bis 2,4 to)

**Technische Merkmale:**

Fettabscheideranlage ohne Betonbauteile.  
Geringes Eigengewicht (Einbau ohne Lastkran möglich)

- Fettabscheideranlage aus Kunststoff zum Erdeinbau
- Monolithischer Behälter aus 100% korrosionsbeständigem PE-HD.
- wasserdicht, bruch- und schlagfest
- Geprüft nach DIN EN 1825 und DIN 4040-100, mit nachgewiesener Abscheideleistung durch Prüfzeugnis nach DIN EN 1825, Teil 1
- Mit typengeprüfter Statik bis SLW 60 (DIBt- Berlin und LGA- Nürnberg)
- mit CE- Konformitätszertifikat
- Für alle Bodenarten G1 bis G3 geeignet
- Einbau bei stehendem Grundwasserstand bis UK Auslaufrohr
- stufenlos höhenverstellbar Teleskopschachtaufsatz dadurch einfacher, flexibler Einbau bei bestehenden Abwasserrohrleitungen
- Integrierter Schlammfang nach DIN- und DIN EN- Norm
- Abdeckung Klasse P (Radlast 600 kg) mit „Abscheider“ gekennzeichnet
- Anschlussstutzen DN 125 passend für PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS

**Technische Daten:**

Typ: AQUA-LIPOMASTER E  
Nenngröße: NS 5,5-600  
Zulassungsnummer: **Z-54.1-464**  
Fettspeichermenge: 230 l  
Schlammfanginhalt: 560 l  
Abdeckung: Pkw-befahrbar (bis Radlast 600 kg)  
Optional Klasse B 125 oder Klasse D 400  
Zulauftiefe T; stufenlos: 650 bis 1.050 mm (OK Boden bis Rohrsohle Einlauf)  
Mit Verlängerung: (T max.: 1.450 mm)  
Außendurchmesser: 1.130 mm  
Höhe H<sub>ges.</sub>: 1.573 mm  
Zu- und Ablauf: DN 125  
Gesamtgewicht: 155 kg

Hersteller: TOPATEC GmbH

Artikelnummer: 22.05.600-P

**Anzahl:** \_\_\_\_\_ **Einzelpreis:** \_\_\_\_\_ € **Gesamtpreis:** \_\_\_\_\_ €

Pos.:... **Entsorgungsanschluss aus PE-HD:**

Zur Direktentsorgung der Abscheiderinhalte von außen  
ohne öffnen der Abscheideranlage  
über Entsorgungsleitung aus PE-HD  
inkl. Anschlusssteile für Entsorgungsleitung PEHD  
inkl. DIN-Flansch (Losflansch) DN 80

Hersteller: TOPATEC GmbH

Artikelnummer: 23.00.075

**Anzahl:** \_\_\_\_\_ **Einzelpreis:** \_\_\_\_\_ € **Gesamtpreis:** \_\_\_\_\_ €

**Optionen:**

- **PE- Probennahmeschacht** als separater PE-Schacht, höhenverstellbar
- **Fettschichtdickenmessung** über Ultraschallmesssonde
- **Abwasserhebeanlage** der Fettabscheideranlage nachgeschaltet
- **Abdeckungen** für PKW- und LKW- Befahrbarkeit

**OPTION:**Pos.:.....**Probennahmeschacht aus PE:**

Zur Wasserprobeentnahme nach der Abscheideranlage  
passend zum Fettabscheider NS 5,5  
Zu- und Ablaufanschluss DN 125 (Da 125mm)  
Abdeckung Klasse B 125  
mit 160 mm Gefällesprung nach DIN 4040-100  
Höhensprung zwischen Zu und Ablauf 100 mm  
(alternativ in 30mm Höhensprung lieferbar)  
Mit geruchsdichter Abdeckung

Hersteller: TOPATEC GmbH  
Artikelnummer: 23.01.125-B

**Anzahl:** \_\_\_\_\_ **Einzelpreis:** \_\_\_\_\_ € **Gesamtpreis:** \_\_\_\_\_ €

Pos.:.....**Inbetriebnahme:**

Inbetriebnahme und Einweisung der Fettabscheideranlage beim Betreiber. Der Betreiber (Bedienpersonal) wird in die Funktionsweise der Fettabscheideranlage eingeführt und über die gesetzliche vorgeschriebenen Kontroll- und Wartungsarbeiten aufgeklärt. Übergabe und Erläuterung des Betriebstagebuches.

**Preis:** \_\_\_\_\_ €

Pos.:.....**Generalinspektion:**

Überprüfung der Fettabscheideranlage nach DIN 4040-100. Funktions-  
Plausibilitätsprüfung der installierten Abscheideranlage. Dichtigkeitsprüfung nach  
DIN 4040-100 inkl. Prüfprotokoll durch Fachkundigen

**Preis:** \_\_\_\_\_ €

**Liefernachweis:**

**TOPATEC GmbH**  
Uhlandstraße 10  
D-72654 Neckartenzlingen  
Tel.: 07127-93158-80  
Fax.: 07127-93158-86  
e-mail: [info@topatec.de](mailto:info@topatec.de)  
homepage: [www.topatec.de](http://www.topatec.de)

**Anmerkungen:**

- Zeichnungen mit Maße, Gewichte, Artikelnummern, Einbautiefen etc. finden sie im Planerordner unter technische Daten oder unter [www.topatec.de](http://www.topatec.de)
- Eine Abscheideranlage, deren Auslauf unter der Rückstauenebene liegt, ist durch eine Abwasserdoppelhebeanlage zu entwässern
- Das Einsetzen und die Montage der Fettabscheideranlage ist entsprechend der Installations- und Montageanleitung bauseits zu erbringen
- Ausschreibungstextvorlagen abrufbar unter [www.topatec.de](http://www.topatec.de)

Alle Preise zzgl. gesetzlich geltender MwSt. momentan 19%